

SCHEDA PRODOTTO

(In ottemperanza alla legge 126/91 del al DL 101/97)

Pannello divisorio

Linea: **CLIPPER**

Modello: "feltro"

Variante:

CLIPPER SYSTEM Srl

VIA RIO MARTINO, 84
03030 CASTELLIRI (FR) - ITALIA

Tel. +39 0776 808209

Fax +39 0776 809792

www.clipperssystem.it info@clipperssystem.it

Materiali impiegati

- Telaio/cornice: profilo in alluminio coperto con profilo in plastica e punti di collegamento in nylon.
- Pannello interno: legno truciolare spessore mm 8 rivestito sulle due facce con laminato plastico e feltro agugliato di polipropilene (classe 1 di reazione al fuoco) per uno spessore totale di circa mm 14.
- Elementi di collegamento: in plastica (Hostaform)
- Piede metallico (accessorio): in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere.
- Staffa di ancoraggio a muro (accessorio):in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere con profilo in alluminio coperto con profilo in plastica e punti di collegamento in nylon.

Istruzioni d'uso e manutenzione

- Il collegamento fra pannelli viene effettuato per mezzo di clip in plastica incluse nella confezione del pannello.
- I pannelli collegati fra loro e posizionati in modo rettilineo devono essere stabilizzati almeno con un piede metallico sotto ciascun pannello.
- Un pannello utilizzato singolarmente deve essere stabilizzato con 2 piedi metallici.
- Possono essere appesi in aderenza su un singolo pannello quadri o stampe per un peso massimo su singola faccia di kg 5 per una sporgenza massima di cm 5 dalla superficie del pannello.
- Il pannello non va utilizzato come barriera per contenere la pressione fisica delle persone e/o come transenna.
- Per ancorare i pannelli a parete utilizzare l'apposita staffa di ancoraggio a muro da fissare con viti di dimensioni e tipologia adeguate alle caratteristiche della parete stessa.
- Pulire con spazzola e/o aspirapolvere.
- In caso di macchie utilizzare prodotti per la pulizia a secco.

Informazioni aggiuntive

- Il collegamento fra i pannelli va eseguito come da istruzioni di montaggio incluse nella confezione del prodotto.
- Il prodotto non presenta spigoli vivi o altri elementi che possano determinare ferite ed è conforme alle normative antinfortunistiche e, nello specifico, al D. LGS 81/08 (Testo Unico Sicurezza).
- Il prodotto presenta caratteristiche di stabilità e resistenza prevedibili nel normale uso.

Rev. 1 del 01/11/2009